

1. Допускается изготовление из резины 7-В-14-1 по ТУ ЧБ 00152135.071-99.
2. Способ изготовления - формовый.
3. Деталь должна соответствовать требованиям ТУ ЧБ 00152135.071-99 группе 1, подгруппе ЭВ, с разбраковкой по группе А, таблицы 6.
4. Изделие в готовом виде не испытывать.
5. Маркировать согласно ТУ ЧБ 00152135.071-99 шрифтом З-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85.
6. Условия эксплуатации:
 среда - бензин, масло;
 температура - от минус 50°С до плюс 100°С
7. Упаковка - по согласованию с заказчиком в мягкую тару или по ТУ ЧБ 00152135.071-99.
8. Остальные технические требования по ТУ ЧБ 00152135.071-99.

Ця документація є власністю Структурного підрозділу «Київське ПКТБ РС» Філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» Копіювання, передача та продаж її третім особам забороняється

				Клапан предохранительно-впускной			
				00026 - НЧ			
				Прокладка			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Дембик	Велт	Велт	21.02.00		0,017	1:1
Пров.	Епчук	Велт	Велт	22.02.00			
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Зоб'ятов	Хандрос	Ольга	Ольга	12.06.00	Резина 7-НО-68-1 ТУ ЧБ 00152135.071-99		
Н.контр.	Ковалевская	Михайло	Михайло	11.07.00			
Утв.	Сиротинский	Ольга	Ольга	11.07.00			
				Киевское ПКТБ ПО ВАГОНАМ			